



CN1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VSS	VDD	VO	WR	RD	CS	A0	RES	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	NC	VOUT

NOTES:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1.DISPLAY TYPE: | STN |
| 2.VIEWING DIRECTION: | 6:00 |
| 3.POLARIZER MODE: | TRANSMISSIVE/NEGATIVE |
| 4.OPERATING TEMP: | 0 °C---+50°C |
| 5.STORAGE TEMP: | -20°C---+70°C |
| 6.VDD: | +5V |
| 7.DRIVE METHOD: | 1/240DUTY 1/17BIAS |
| 8.CONTROLLER: | SED1335FOA |
| 9.BACKLIGHT: | CCFL(WHITE) |
| 10.ALL UNMARKED TOLERANCES: | ±0.3mm |

LED背光款无此CN2接口，在连接器19脚加+5V,20脚接地即可点亮背光。

北京中显电子有限公司, www.zxlcd.com				
绘图:	型号:	ZX320240DDYEYWD	单位:	mm
审核:	版本号:	08V01	电话:	52926620
批准:	日期:		传真:	52926621